



Bandeja ELITE de Fibra: S03-1UR-24S-1.5

CÓDIGO FIBERMAX: S03-1UR-24S-1.5

Bandeja patch panel ODF de 24 posiciones para terminaciones de fibras ópticas de diversas opciones, para uso en gabinetes o racks de 19 pulgadas. De diseño innovador, deslizante y compacta, ocupa 1 UR. Se pueden terminar hasta 48 fibras ópticas y su diseño permite el uso de acopladores **LC dúplex (APC o UPC) con compuerta de cierre automático anti-polvo**, además de los acopladores LC y SC estándares.



Acopladores LC/UPC
con compuerta

Cuenta con 6 accesos para entradas de fibras de diferentes tipos (Tight Buffer, Loose Tube, pre-conectorizadas, Armadas, ADSS, etc). Cada acometida cuenta con una abrazadera para fijación del cable, y tiene opción de instalar prensa-estopas para adecuada fijación de acometidas.

Esta bandeja se complementa con acopladores ópticos que pueden ser SC simplex, LC dúplex; con fibras multimodo o monomodo; terminaciones UPC o APC. Viene preparada para el montaje de hasta 2 bandejas de empalme apilables y pigtaills a discreción.

Características:

- Hasta 48 fibras en 24 posiciones
- Montaje en racks y gabinetes 19" EIA 310-D
- Dimensiones:
 - o Altura: 44.45 mm (1UR)
 - o Ancho: 482.6mm (19")
 - o Profundidad: 250mm
- Peso neto: 3.2 kgs
- Diferentes opciones de acopladores: Estándares y con compuerta automática
- Puertos numerados (1 – 24) micro-perforados
- 6 accesos posteriores
- Protección IP20, uso en interiores
- Deslizante con apertura a 40° para fácil trabajo interno
- Material: Acero laminado en frío, corte láser de alta precisión
- Color: Negro mate
- Garantía FIBERMAX: 5 años (hecha 100% en el Perú)





Bandeja ELITE de Fibra: S03-1UR-24S-1.5

Estándares

- DIN 41494 parte 1 y 7
- UNE 20539 parte 1 y 7
- IEC 297 parte 1 y 2
- EIA 310-D
- RoHS

Aplicaciones

- Redes de comunicaciones, Data Center
- Soluciones Ethernet, Fiber Channel, LAN, FTTx, GPON, etc.

Codigo FiberMAX	Descripción
S03-1UR-24S-1.5	Bandeja metálica FIBERMAX ELITE de 1UR, para recibir hasta 24 acopladores LC Dúplex con compuerta anti-polvo y acopladores estándares.

Codigo FiberMAX	Descripción
S03-1UR-24S-BACK	Panel posterior para montaje de acopladores estándares, negro.
FST-24A	Bandeja porta-empalmes de 24 fibras apilable
KIT-24F	Kit de montaje para bandejas de 19" FIBERMAX
SACP-LCPC-SM-DX	Acoplador óptico LC/PC monomodo dúplex azul con compuerta protectora
SACP-LCPC-MM-DX	Acoplador óptico LC/PC multimodo dúplex aqua con compuerta protectora
ACP-SCPC-SM-SX	Acoplador óptico SC/PC monomodo simplex azul
ACP-SCAPC-SM-SX	Acoplador óptico SC/APC monomodo simplex verde
ACP-SCPC-MM-DX	Acoplador óptico SC/PC multimodo dúplex aqua
ACP-LCPC-SM-DX	Acoplador óptico LC/PC monomodo dúplex azul
ACP-LCAPC-SM-DX	Acoplador óptico LC/APC monomodo dúplex verde
ACP-LCPC-OM3-DX	Acoplador óptico LC/PC multimodo dúplex aqua
ACP-E2PC-SM-SX	Acoplador óptico E2000/PC monomodo dúplex azul
ACP-E2APC-SM-SX	Acoplador óptico E2000/APC monomodo dúplex verde
ACP-MTPC-SM-DX	Acoplador óptico MTRJ/PC monomodo dúplex azul
BCSC-SX	Tapita ciega corta
MTR-60-TR-50	Manguito termoretráctil 60mm Transparente (pack/50und)
MTR-40-TR-50	Manguito termoretráctil 40mm Transparente (pack/50und)
MTR-60-YL-50	Manguito termoretráctil 60mm Amarillo (pack/50und)

Vista Interior:



KIT-24F



Tapita BCSC-SX



Acoplador SC/APC



Acoplador LC/UPC

FiberMAX® 02-2018