

CÓDIGO FIBERMAX: S03-1UR-12S-1.5

Bandeja FIBERMAX ELITE Compacta rackeable de 12 posiciones para terminaciones de fibras ópticas de diversas opciones, para uso en gabinetes o racks de 19 pulgadas. De diseño innovador, deslizante y compacto, ocupa 1 UR. Con capacidad para terminar hasta 24 fibras ópticas, su diseño permite el uso de acopladores LC dúplex o SC simplex estándares o con compuerta de cierre automático anti-polvo.



Cuenta con un acceso posterior para entrada de una fibra de diferentes tipos (Tight Buffer, Loose Tube, pre-conectorizadas, Armadas, ADSS, etc). Esta acometida cuenta con una barra para fijación del cable con cintillos de nylon para adecuada fijación.

Características

- Hasta 12 puertos de fibra
- Montaje en racks y gabinetes 19" EIA 310-D
- Peso neto: 1.7 kgs
- Puertos numerados (1 – 12) micro-perforados
- 1 acceso posterior
- Protección IP20, uso en interiores
- Deslizable con apertura a 30° para fácil trabajo interno
- Dimensiones: Altura: 44.45 mm (1UR), Ancho: 482.6mm (19"), Profundidad: 150mm
- Material: Acero laminado en frío, corte láser de alta precisión
- Pintura: polvo electrostática epoxi-poliéster ecológica. Color Negro mate RAL 9005
- Garantía FIBERMAX: 5 años (hecha 100% en el Perú)



Estándares

- DIN 41494 parte 1 y 7
- UNE 20539 parte 1 y 7
- IEC 297 parte 1 y 2
- EIA 310-D y RoHS

Aplicaciones

- Redes de comunicaciones, Data Center
- Soluciones Ethernet, Fiber Channel, LAN, FTTx, GPON, etc.

Equipamiento KIT bandeja: S03-1UR-06S-6LC-1F24B

Bandeja preparada para terminar 12 fibras ópticas monomodo. Incluye:

- Una (01) bandeja FIBERMAX ELITE COMPACTA, cod. S03-1UR-06S-1.5
- Una (01) bandeja porta-fusión cod. FST-24B
- Seis (06) acopladores LC/PC SM dúplex azul con compuerta protectora cod. SAPC-LCPC-SM-

DXL

NOTA: Esta bandeja no incluye pigtailed ni manguitos termo-retráctiles SMOUV.



**Acopladores LC/PC con
compuerta**



Bandeja porta-fusión FST-24B

