

Caja terminal de abonados internos para conexiones de fibras ópticas. Su uso en instalaciones residenciales y para pequeños y grandes negocios. Utilizable para soluciones FTTx y GPON e interconexiones de sistemas de fibras ópticas.

La unidad incluye una bandeja para acondicionamiento de hasta 16 fibras conectadas mediante empalmes por fusión, que permiten interconectar cables de fibras internas o externas. Es de rápida instalación, diversos accesos y montaje en pared.

Características

- Para uso en interiores: redes de fibra residenciales y oficinas
- Diseño de fácil instalación en pared, tapa removible para fácil acceso
- Color blanco, hecho de plástico de alto impacto (ABS), UL94-V0
- Permite hasta 16 terminaciones con fusiones y acopladores ópticos
- Utilizable como caja de conexión o terminación
- Bandeja de fusión de gran diámetro para garantizar radios de curvatura
- Fácil acceso de pigtailed hacia bandeja de fusión
- Adaptadores compatibles: SC simplex, LC dúplex
- 5 accesos para cables de fibra (4 laterales, 1 inferior)
- Dimensiones externas: 110 x 205 x 29 mm
- Temperatura de trabajo: de -20°C hasta +50°C
- Máximo diámetro de cables: 7mm
- La unidad incluye tornillos y tarugos. No incluye pigtailed ni acopladores ópticos

Aplicaciones

- Terminaciones de cableados de fibra óptica: FTTx, GPON, etc.
- Redes corporativas, pymes, residenciales y edificios multifamiliares

