

Cortadora de Fibra de Precisión FC-6S

La cortadora de fibras de alta precisión FC-6S está diseñada para uso en campo. Ideal para cortes precisos de fibras para fusiones o terminaciones en conectores mecánicos FTTH. Diseñada para cortes de fibras de 125um, 250um y 0.9mm. Utiliza una hoja de corte rotatoria de múltiples posiciones para permitir hasta 48,000 cortes.

Cortadora semi-automática que evita el doble rayado de las fibras durante el corte. Y puede ser operada con mínimos pasos.

Acepta adaptadores de diferentes opciones de conectores mecánicos del mercado, facilitando los cortes de fibras DROP sin necesidad de mediciones previas.

Características Técnicas

- Código FIBERMAX: FC-6S
- Manufacturada en China
- Fácil y simple operación
- Bare fiber diameter: 250um, 0.9mm
- Outercoat diameter: 125um
- Fiber type: single tube fiber
- Cleaved length: 9 ~ 16mm (250um); 10 ~ 16mm (0.9mm)
- Cleaved angle: less than 0.5 degree
- 24 blade positions with 2,000 cleavers per position
- Modo: Semi-automático
- Dimensiones: 63mm(ancho) x 76mm(profundidad) x 63mm (altura)
- Peso: 430 gramos
- Incluye colector de fibras cortadas y caja protectora plástica
- Garantía del equipo : 1 año

