

Bandeja Reclinable: DDF FIT4-1UR-48F-OF

CÓDIGO FIBERMAX: DDF FIT4-1UR-48F-OF

Bandeja **DDF con Ordenador de cables frontal**, de 4 posiciones para cassettes y módulos de acopladores de fibras ópticas de diversas opciones, para uso en gabinetes o racks de 19". De diseño innovador, deslizante y compacta, ocupa 1UR. Su diseño permite, una vez deslizada hacia afuera, una inclinación frontal de 30° para facilitar el trabajo de campo. Permite terminar hasta 48 fibras ópticas con empalmes por fusión o con cassettes MPO, correctamente instaladas y acondicionadas.



Cuenta con 2 accesos posteriores para entradas de fibras de diferentes tipos (Tight Buffer, Loose Tube, pre-conectorizadas, Armadas, ADSS, etc.) y puntos de sujeción para fijar los cables de acometida.

Esta bandeja se complementa con módulos para 6 posiciones ópticas SC o LC; para fibras multimodo o monomodo; terminaciones UPC o APC. Viene preparada para el montaje de hasta 2 bandejas de empalme tipo FST-24B, una a cada lado.

Características:

- Hasta 48 fibras en 24 posiciones con acopladores LC dúplex y bandejas de empalmes por fusión
- Hasta 48 fibras en 4 cassettes MPO/MTP multimodo o monomodo
- Montaje en racks y gabinetes de 19" std. EIA 310-E
- Dimensiones:
 - o Altura: 44.45 mm (1UR)
 - o Ancho: 482.6mm (19")
 - o Profundidad: 391mm (incluido sujetador posterior)
- Peso neto: 5.35 kgs
- Acepta diferentes tipos de fibras
- 2 accesos posteriores y fijación con cintillos de nylon
- IP20, uso en interiores
- Sistema de acondicionamiento de tubos holgados (loose tube) o cables MPO trunking, en la parte inferior para un correcto acondicionamiento de terminaciones durante el deslizamiento de la bandeja.
- Deslizable con apertura a 30° para fácil trabajo interno y ordenador de cables frontal integrado
- Material: Acero laminado en frío, corte láser de alta precisión



MPO/MTP – 06 LC/UPC SM



Módulo FIT4 con 6 acopladores LC/UPC SM



Bandeja Reclinable: DDF FIT4-1UR-48F-OF

Estándares

- DIN 41494 parte 1 y 7
- UNE 20539 parte 1 y 7
- IEC 297 parte 1 y 2
- RoHS
- EIA 310-E

Aplicaciones

- Redes de comunicaciones, Data Center
- Soluciones Ethernet, Fiber Channel, LAN, FTTx, GPON, planta externa, etc.

Código de productos:

Codigo FiberMAX	Descripción
FIT4-1UR-48F-OF	Bandeja Reclinable metálica FIBERMAX 1UR, retráctil, para recibir hasta 4 módulos/cassettes, con Ordenador frontal incorporado.

ACCESORIOS

Codigo FiberMAX	Descripción
FIT4-BLANK	Tapa ciega para bandeja FIT4 FIBERMAX de 4 módulos
FST-24B	Bandeja porta-empalmes de 24 fibras apilable compacta
KIT-24FIT	Kit de montaje para bandeja FIT4 de 19" FIBERMAX

CASSETTES MPO (conector y adaptador MPO marca SENKO)

FIT4-1MPO-06LC-SM	Cassette FIT4 FIBERMAX equipado con 1MPO y 6LC dúplex, monomodo con compuerta protectora.
-------------------	---

PANEL EQUIPADO CON 6 ACOPLADORES LC DÚPLEX

FIT4-06LC-SM	Módulo FIT4 equipado con 6 acopladores LC Duplex monomodo con compuerta protectora.
--------------	---

Productos y vistas:

