

CODIGO: HISM-MPOF-12LA-M0.35
Características Generales

- Baja pérdida de Inserción (IL) y alta pérdida de retorno (RL) en aplicaciones SM y MM
- Solución económica para terminaciones masivas de fibras ópticas
- Buena respuesta en repetitividad e intercambiabilidad
- Cables del tipo LSZH, RoHS compliance
- Fibra: Monomodo G.652.D
- MPO/MTP con fibras de tipo CIRCULAR o CINTA (Ribbon) Pulido APC
- Fanout con conectores SC simplex
- De 12 fibras por conector MPO
- 100% testeados en fábrica
- Longitud: 35cm

Aplicaciones

- Aplicaciones de Data Centers con ambientes de alta densidad
- Cableado Estructurado TIA-568-C
- InfiniBand; 40/100 G IEE 802.3; QSFP;


12 Fibras

24 Fibras
Especificaciones Ópticas: Conectores lado híbrido

Tipo de Conector	LC, SC, FC, CS,ST		
Tipo de Pulido	OM3/UPC	SM/UPC	SM/APC
Pérdida de Inserción (IL)	≤ 0.30dB	≤ 0.30dB	≤ 0.30dB
Pérdida de Retorno (RL)	≥ 35dB	≥ 50dB	≥ 60dB



Especificaciones Ópticas: Conectores MPO SENKO (Japón)

Especificación	SM estándar		SM Super Low Loss		MM estándar		MM Super Low Loss	
Para MPO	Típico	Máx.	Típico	Máx.	Típico	Máx.	Típico	Máx.
Pérdida de inserción	0.20dB	0.7dB	0.1dB	0.35dB	0.15dB	0.50dB	0.08dB	0.30dB
Pérdida de retorno	60dB (Pulido 8°)		60dB (Pulido 8°)		25dB (Pulido Plano)		25dB (Pulido Plano)	

PATCHCORDS ENSAMBLADOS EN PERÚ

- Garantía de 5 años
- Cable OM3 (Aqua), OM4 (Violeta), OS2 (amarillo), LSZH y RoHS
- Pulido UPC y APC
- Longitudes a pedido (fracción de un metro a mil metros)
- Cumple con LSZH: normas IEC 60332

