

Localizador Visual de Fallas VFL-205

El Localizador Visual de Fallas o VFL (Visual Fault Locator) es una herramienta importante para las pruebas de continuidad de las fibras ópticas, permitiendo localizar fallas. Con carcasa de aluminio, está compuesto de una fuente de luz láser de color rojo, que ilumina fuertemente los puntos donde pueda haberse quebrado una fibra, o muestra toda su intensidad al otro extremo de la fibra verificando su continuidad. Este equipo viene con un adaptador integrado de 2.5mm para fácil conexión de conectores SC / FC / ST.



Características Técnicas Generales

PARÁMETRO	CODIGO FIBERMAX				
	VFL-205-10	VFL-205-20	VFL-205-30	VFL-205-50	VFL-205-60
Potencia óptica	10mW	20mW	30mW	50mW	60mW
Distancia máxima	8 ~ 10 km	15 ~ 20 km	18 ~ 30 km	30 ~ 50 km	40 ~ 60 km
longitud de salida	635 a 650 nm, luz roja				
Conector universal	2.50 mm (SC/FC/ST) estándar				
Tipo de Laser	CLASE I		CLASE III	CLASE IIIB	
Modos de Operación	Intermitente (GLINT, 2Hz) y Continuo (CW)				
Temperatura de Operación	de -10°C a 60°C				
Temperatura de almacenamiento	de -20°C – 70°C				
Humedad relativa	< 90%				
Tipo de baterías	2 und AA Alcalinas (1.5v) (no incluidas)				
Vida de baterías	> 12 horas	> 10 horas		> 9 horas	
Dimensiones (mm)	175 x 26 x 26				
Peso (sin baterías)	173 gr				

- Carcasa de aluminio color negro mate
- Tapa plástica protectora contra polvo.
- Incluye funda porta VLF para cinturón o correa
- Garantía del equipo: 1 año

